

Jótállási felelősségünk kizárása:

Kérjük, maradéktalanul tartsa be a kezelési és használati útmutatóban foglaltakat, az eltérő használat és kezelésből bekövetkezett hibára garanciális javítást nem vállalunk, ennek költsége a jótállási és jótállási időn belül is Önt terheli.

Az eladótól követelje meg a vásárláskor a jótállási jegy pontos kitöltését.

A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése a kereskedőt terheli!

A jótállási jegyen történt bármely javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, nem megfelelő értékű nyugta vagy számla a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

- Amennyiben a használati útmutatóban előírt karbantartást elmulasztja.

- A rendeltetéstől eltérő használat, baleset, ütközés, elemi kár, szakszerűtlen tárolás esetén.

- Ha a készüléket szakszerűtlenül, vagy illetéktelenek javították, átalakították.

- Ha a készülék gyári száma nem egyezik meg a jótállási jegyen lévő számmal.

- Ha a készüléket kölcsönzik, vagy ipari célra használják

- Ha a hiba nem róható fel a gyártónak (pl gumideffekt, hibás akkutöltés, baleset).

Elvesztett jótállási jegyet nem áll módunkban pótolni!

A javítás helye, módja, feltételei

- A termék jótállása a bejelentéstől a kijavításig eltelt idővel meghosszabbodik.

- Főalkatrész csere esetében a jótállási idő a főalkatrészre újra kezdődik.

- Cserélt készülékeknél a jótállás újra kezdődik.

- üzemeltetés helyén kell a 10Kg-nál súlyosabb termékeket (kivéve járművek) megjavítani.

Amennyiben a javítás a helyszínen nem végezhető el a le és felszerelésről , az el és visszazállításról a jótállásra kötelezett gondoskodik.

Az előző pont hatálya alá nem tartozó készülékeket a vásárlónak kell beszállítania a lakóhelyén lévő javító szolgálathoz vagy ha olyan nincs akkor a legközelebbi szervízbe vagy oda ahol a terméket vásárolta.

A termék jelentősebb részei: váz, ajtók, tető, samott

A termékre a PTK 308/A§ 1 bekezdése értelmében a tulajdonos által érvényesíthető szavatossági kötelezettség 3 évig áll fenn!

Vevőkártalanítást, cserét az Elektrikó Kft központi szervíze végzi.

Tisztelt vásárló! Köszönjük, hogy bizalmával megtisztelt bennünket és bízunk abban, hogy a most vásárolt készülék használata sok örömet szerez majd Önnek! Reméljük, hogy hamarosan visszatérő vevőként üdvözölhetjük!



Alfa Centauri
-Hungary-

KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ és JÓTÁLLÁSI JEGY “JANCSI” TÍPUSÚ /TST025S/ KÁLYHÁHOZ



Elektrikó Kft. mint forgalomba hozó tanúsítjuk, hogy a készülék a magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges engedélyekkel, CE megfelelőséggel rendelkezik, és megfelel a 7. Oldalon felsorolt szabványoknak, direktíváknak. Vizsgálatokat végezte: CHINA CEPREI(SICHUAN) LABORATORY Report Number: SCC(08)-487-10

Kérjük használat előtt feltétlen olvassa végig a használati útmutatót!

Forgalomba hozza: Elektrikó Kft.

2115, Vácszentlászló Zsámboki út 047/3HRSZ

Garanciaviselő: Elektrikó Kft.

2115, Vácszentlászló Zsámboki út 047/3HRSZ

Vegye igénybe alkatrész csomagküldő szolgáltatunkat és szervízünket

HIBABEJELENTÉS

email.: szerviz@elektriko.hu,

Mobil: 06-20-5229741

TARTALOMJEGYZÉK

ELŐSZÓ:	3
FELÉPÍTÉS	3
BEÜZEMELÉS	3-4
A KÁLYHA ÜZEMELTETÉSE	5
Felső begyűjtás:	5
Alsó begyűjtás	5
FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK	5-6
TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS:	6
FELELŐSSÉG VÁLLALÁS	6
CÍMKÉZÉS	6
BIZTONSÁG	6
MINŐSÉG TANUSÍTÁS, MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT	7
TECHNIKAI ADATOK	7
JÓTÁLLÁSI JEGY, TUDNIVALÓK	9-12

FONTOS TUDNIVALÓK!

A vásárló jótálláson illetve szavatosságon alapuló jogai:

A vásárlót a PTK-ról szóló 1959 évi VI. Törvény 248, 277, 278,305, 311, 685§-aiban, valamint a 49/2003 (VII.30) GKM rendelete és a 151/2003 (IX.22.) kormányrendelet szerinti jogok illetik meg.

Az Ön által vásárolt készülék a 49/2003 (VII.30) GKM rendelete és a 151/2003 (IX.22.) kormányrendelet alapján TARTÓS FOGYASZTÁSRA rendelt termék, ezért a fogyasztó otállási igényét érvényesítheti (feltéve ha fogyasztó).

Nem minősül fogyasztónak pl. viszonteladó vagy vállalkozás!

Jótállási igény meghatározása, eljárás vita esetén:

- A fogyasztó a forgalmazóval szemben jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, a fogyasztói szerződést megkötöttnek kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot. (számla, nyugta)

A jótállási határidő a fogyasztási cikk átadásától számítódik. Ha az üzembelyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi akkor az üzembelyezés napjától.

- A forgalmazó a fogyasztói kifogásról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíteni kell:

- A fogyasztó nevét, címét esetleg telefonszámát.
- Az áru megnevezését, vételárát
- A vásárlás időpontját
- A hiba bejelentésének időpontját
- A hiba leírását
- A fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt
- A kifogás rendezésének módját

- Amennyiben a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indoklását a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyv másolatát a vevőnek át kell adni.

- Javításra az árut elismervény ellenében kell átvenni, melynek tartalmaznia kell a fogyasztó nevét, címét,

az áru azonosításához szükséges adatokat, az átvétel időpontját s a kijavítás időpontját.

Ebben az esetben a forgalmazó köteles a szakvéleményezés érdekében együttműködni. Álláspontjáról haladéktalanul nyilatkoznia kell (hiba jellege, keletkezése lehetséges okai)

- A szakvéleményt a felek nem kötelesek elfogadni, az a megegyezéshez irányadó, felek a fogyasztói szerződésből eredő igényeiket bírósági eljárás keretében érvényesíthetik.

- **Hibás termék esetén a vásárló választása szerint.** (PTK szóló 1959. Évi IV törvény 306§)

306§ (1) a: Díjmentes kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget.

306 § (1) b: Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a (2)Bekezdésben írt feltételeknek nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő árszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

306§ (2) A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.(49/2003. (VII.30.) GKM rendelet 4§ (2) bekezdés: a forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a javítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze)
A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

151/2003. (IX.22) Korm rendelet, 7§: Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat a Ptk. 306. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.”

Az általunk biztosított jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.

ELŐSZÓ:

Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott öntöttvas "Jancsi" típusú kályhát választotta. Reméljük, hogy a hosszú ideig örömét lelheti termékünkben, ezért is kérjük olvassa végig a kezelési útmutatót.

FELÉPÍTÉS:

- A kályha öntöttvas elemekből van összeállítva.
- A kályha alsó részén helyezkedik el a hamuzóajtó, mely egyben levegőszabályzó is szolgál.
- Az kályhatest első középső részén a betöltő ajtó, a hátuján pedig 105mm átmérőjű füstcsatlakozás található.
- A tüztér alján található a rostély.
- A hengeres kályhatest alján és tetején egy-egy záróelem található. Az alsó elemre vannak csavarozva a kályha lábai. A felső pedig a fedlap karikával. A karikát kivéve felülről nagyobb darab tüzfát is rakhat a tüztérbe.
- A kályha illesztései nem hermetikusan tömítettek.



BEÜZEMELÉS:

- A kályha kizárólag mellékhelyiségek, vagy szabadtéri helyiségek kifizésére használható fa vagy barnaszén tüzelésével.
- A kályha kizárólag megfelelő huzattal (10 Pa) rendelkező kéményre csatlakoztatható, így éri el maximális teljesítményt és hatásfokát!



- Az elhelyezésnél, a füstcső csatlakozásoknál az egyes vonatkozó építési rendelkezések tűzvédelmi követelményeit kell figyelembe venni!
- **Lehetőleg 1 kéménybe csak 1 kályhát csatlakoztasson!** Ha a kéményen több csatlakoztatási hely van kialakítva, ügyeljen arra, hogy a többi helyen a záródugó fel legyen szerelve! Ha mégis arra kényszerülne, hogy egy kéményből két kályhát szeretne üzemeltetni a beömlő füstcsőnyílásokat tolja el függőlegesen egymáshoz viszonyítva minimum 50 cm-rel.
- Mivel a kályha az égéshez szükséges levegőt az elhelyezési helyiségéből veszi, így gondoskodni kell állandó levegő utánpótlásról!
- Biztosítani kell, hogy 4m³ légtér jusson minden egyes KW teljesítményre!
- Első begyújtáskor kellemetlen szag képződhet, mely a gyártás során keletkezett zsiradék, lakk stb leégéséből adódik. Ez természetes, nem hiba, szellőztesse ki a helyiséget.

Begyújtáskor néhány percig csak kis tüzet rakjon a kályhába, hogy a kéménye bemelegedjen. A szívóhatás a kályhában várhatóan 3-4perc után keletkezik. Ezt követően már nagyobb tüzet is rakhat. A kályha bels belsejében szívó hatás keletkezik, így a füst a kémény irányába távozik. Ha nagy tüzet rak szívóhatás nélkül, a nagy mennyiségű füst a fűteni kívánt helyiségbe távozik.



Ellenőrizzük a huzatot az ábrának megfelelően!

FONTOS!

- Bekötésnél ügyeljen arra, hogy a helyiség, melybe a kályhát teszi, jól szellőző, megfelelő huzattal ellátott kéménnyel rendelkezzen!
- Ügyeljen arra, hogy a kályha hátsó része a faltól minimum 0,5 méterre legyen.
- Ügyeljen arra, hogy a kályha oldalsó része a faltól minimum 0,5 m - re legyen.
- A kályha beüzemeléséhez használjon 2db csövet függőlegesen, 1db könyököt és 1db csövet pedig vízszintesen kell felhasználni! A kémény nyíláshoz használjon csőrózsát!
- Biztonsági okokból az előző pontban felsorolt cső/könyök mennyiségénél többet nem szabad használni! **A csöveket csatlakozásuknál teljes mértékben össze kell nyomni, ellenkező eset ben a különböző hőhatásokra a csövek meglazulhatnak, szétpattanhatnak, amelyből súlyos baleset keletkezhet!** Csak stabilan rögzített csövekkel összeszerelt kályha üzemelhető be! A csöveket és a kályhát időszakosan tisztítani kell a koromtól, visszamaradt égéstermékectől!
- A kéménybe csatlakozó cső esetében ügyeljen arra, hogy ne nyomja túlságosan be a becsatlakozó csövet, mivel az eltömítheti a kéményt és megakadályozza a jó huzatot. Kérjük tekintse meg az ábrát:



4.oldal

JÓTÁLLÁSI JEGY

Hiányosan kitöltött jótállási jegyből adódó fogyasztói igények érvényesítése a kereskedőt terheli **Jótállási idő 12 hónap!**

Készülék típusa:

Forgalmazó: Elektrikó Kft

Készülék gyári száma:

Importáló és forgalmazó cég:
Elektrikó Kft 2115, Vácszentlászló Zsámboki út047/3Hrsz Javítást végzi: Elektrikó Kft.
Hibabejelentés: mobil.: +36205229741
email.: szerviz@elektriko.hu

Eladószerv tölti ki!

Vásárlás napja: 20.....hó.....nap
Betűvel P.H. Pecsét helye

Üzembehelyezés napja.....

Ellenőrző szelvény

Bejelentés időpontja:.....
Átvétel időpontja:.....
A hiba oka.....
Jótállás új határideje:.....
Visszaadás dátuma:.....év.....hó.....nap

Jótállási szelvény:

Típus:
Gyártási száma:.....
Eladás kelte:.....
Munkalap száma:.....
.....Év.....hó.....nap

1

.....
A szervíz aláírása P.H.

Eladószerv:.....
(P.H.) Aláírás

Ellenőrző szelvény

Bejelentés időpontja:.....
Átvétel időpontja:.....
A hiba oka.....
Jótállás új határideje:.....
Visszaadás dátuma:.....év.....hó.....nap

Jótállási szelvény:

Típus:
Gyártási száma:.....
Eladás kelte:.....
Munkalap száma:.....
.....Év.....hó.....nap

2

.....
A szervíz aláírása P.H.

Eladószerv:.....
(P.H.) Aláírás

Ellenőrző szelvény

Bejelentés időpontja:.....
Átvétel időpontja:.....
A hiba oka.....
Jótállás új határideje:.....
Visszaadás dátuma:.....év.....hó.....nap

Jótállási szelvény:

Típus:
Gyártási száma:.....
Eladás kelte:.....
Munkalap száma:.....
.....Év.....hó.....nap

3

.....
A szervíz aláírása P.H.

Eladószerv:.....
(P.H.) Aláírás

9.oldal

A KÁLYHA ÜZEMELTETÉSE:

A kályhán 2 ajtó van az alsó ajtó a hamuzó ajtó, valamint az égéshez szükséges levegő itt áramlik be.

A felső ajtón keresztül lehet a kályhát megrakni (alsó vagy felső begyújtással).

Felső begyújtás:

Tisztítsa ki a kályhát a rostélyt. Rakja meg a tűzteret fával vagy szénnel.

Rakjon a tetejére vékonyabb fát / faforgácsot vagy papírt a könnyebb begyulladásához!

A begyújtáskor az alsó hamutér ajtaját nyissa ki.

Miután az égés aktívan elindult, a hamuzóajtót csukja be. A hamuzóajtó szélein és a kályha illesztésein keresztül beszivárgó levegő elégséges a megfelelő égéshez.

Alsó begyújtás:

Tisztítsa ki a kályhát, a rostélyt. A rostély tetejére tegyen könnyen éghető forgácsot vagy papírt, majd vékonyabb fákat, ezután barna szenet vagy vastagabb fákat.

(lehetőleg száraz fát) Nyissa ki a hamuzót, majd gyújtsa meg a tüzet.

Begyulladás után zárja be a hamuzóajtót. A hamuzóajtó szélein és a kályha illesztésein keresztül beszivárgó levegő elégséges a megfelelő égéshez.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK:

- Tartsa távol a gyermekeket a kályhától, mivel az forró és égési sérüléseket okozhat!
- **Minden éghető berendezést (bútór, dekor anyagok stb..) a kályha minimum 1m körzetéből távolítsa el!**
- Soha ne érintse meg a készüléket pusztán kézzel! Ne hagyja azt felügyelet nélkül!
- Amikor száraz tüzelőt tesz a tűztérbe, és a kályha ajtaja tovább nyitva van, mindig nyissa ki az ajtót vagy az ablakot, mivel a szoba légterébe szennyezett levegő kerülhet!
- **A jó és hatékony működés érdekében tartsa karban és tisztítsa a készülékét rendszeresen! Tisztítsa a csöveket is! Ügyeljen a kéményre és annak tisztítására is!**
- Beüzemelés előtt és később rendszeresen ellenőriztesse a kéményét, az megfelelően szellőzik - e! Az eldugult kémény nem csak balesetveszélyes, de rontja a készülék hatásfokát is! Ne felejtse, hogy a kémény a helyes működéshez olyan fontos mint maga a készülék. Kérjük, kérje ki az illetékes kéményseprő - mester hozzájárulását, mielőtt a készüléket csatlakoztatja , beüzemeli!
- A kémény és a kályha közötti összeköt elemeknek ugyanolyan keresztmetszetnek kell lennie mint a kandalló kivezető csonkja! (Min. 105mm)
- Győződjön meg róla, hogy az összerakott kályha csövek tökéletesen zárnak-e, megfelelően egymásba vannak-e tolvá, és még nagyobb tüzelés esetén sem szökik ki a füst a csőből a szobába!

- **SOSE HASZNÁLJON tűzveszélyes, gyúlékony anyagot** azért , hogy a tűzhelyben a tüzelőanyag könnyebben begyulladjon.
- Ügyeljen, hogy a kályha körül gyúlékony anyag sose legyen! Amennyiben a padló gyúlékony anyagból van (így különösen szőnyeg, parketta, padló), úgy a kályha csak úgy használható, hogy azt nem gyúlékony alapra állítja, mely alap mérete minimum 30cm-el túlnyúljon a kandalló méretén!
- A kályhát csak zárt tüztérajtóval szabad üzemeltetni, máskülönben balesetveszélyes .
- Tilos a környezetet szennyező anyagok égetése a tüztérben!

TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS:

- Begyújtás előtt rendszeresen tisztítsa meg a kályhát és a csőrendszert. Ezt ellenőrizze le alaposan!
- Amennyiben valamilyen javításra, felújításra van szükség, forduljon szakemberhez!
- Ügyeljen arra, hogy parázs, ne kerülhessen a szemét gyűjtőbe, mivel tüzet okozhat!

FELELŐSSÉG VÁLLALÁS:

A készülékre , mely tartós használatra rendelt termék, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. Rendelet 1.§ (1) szerint 1 év kötelező jótállás vonatkozik, ezenkívül gyártó szavatossági felelőssége 3évig áll fenn. A kezelési utasítás be nem tartása, személyi és vagyoni kárt okozhat, melyekért gyártó és forgalmazó nem tud felelősséget vállalni!

CÍMKÉZÉS:

A készülékek címkéje tartalmazza a készülék típusát, legfontosabb műszaki adatait, valamint a forgalmazót.

BIZTONSÁG:

- A kályha nem telepíthető olyan helyre, ahol gyakran közlekednek.
- Éghető anyagú tárgyval 1,5m-re legyenek a kályhaó elejétől és oldalától.
- A gyerekeket tájékoztatni kell arról, hogy a kályha nagyon forró és nem szabad megérinteni.

MINŐSÉG TANUSÍTÁS, MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:

Gyártó tanúsítja, hogy a termék megfelel az alább felsorolt szabványoknak, direktíváknak, és a jelenleg érvényes EU normáknak.:

EN13240:2001+A2:2004+A2:2004/AC:2006+AC2006+AC2004/AC:2007

EN13229:2001+A1:2003+A2:2004+AC:2006+A2:2004/AC:2006+A2:2004/AC:2007
89/106/EEC, 93/68/EEB

A készülék veszélyes hulladéknak számító anyagot nem tartalmaz.

A közölt méret- és súly- adatok csak tájékoztató jellegűek.

Gyártó a konstrukció módosításának jogát fenntartja, mivel ezzel a műszaki színvonalat emeli és a minőséget javítja.

TECHNIKAI ADATOK

<u>Típus:</u>	“JANCSI”/TST025S/
Füstcsonk átmérője:	120mm
Névleges teljesítmény:	4-4,5KW
Tüzelőanyag:	tüzifa, barnaszén
Fűthető légtér:	max. 55 légm3 (előírt szigetelés mellett)
Huzatigény:	10Pa
Közepes füstgáz hőmérséklet /hasábfa/:	258°C
CO kibocsátás /hasábfa/ (13%- os O2-re vonatkoztatva) :	0,6%
Hatásfok hasábfa :	65%
Mérete :	73*28,5cm
Készülék súlya:	~30kg
Gyártási év:	2013